

EQUIPOS DE DEPRESIÓN TIPO CONTAINER

Aplicación:

El aparato de mantenimiento de la depresión como instalación de contenedor para filtrar el aire del recinto contaminado de asbesto pasando por una unidad de filtros de tres pasos. Los aparatos disponen de mando de regulación electrónica SRE con regulación automática de la depresión.

Los aparatos con el distintivo CE, cumplen con las exigencias de los reglamentos vigentes según el TRGS 519 (Reglamentos Técnicos para Materiales Peligrosos de Alemania) y han constatado su eficacia en el uso diario dentro del ámbito europeo.

Los filtros para materias en suspensión en el aire instalados cumplen las exigencias con arreglo a EN 1822 clasificación H13.

Datos técnicos:

■ **Medidas:**

- Largura Compact 50000 2990 mm
- Largura Compact 100000 6055 mm
- Anchura 2435 mm
- Altura 2654 mm
- Peso Compact 50000 apr. 2500 kg
- Peso Compact 100000 apr. 4200 kg

■ **Datos de potencias:**

- Volumen de aire Compact 50000 50000 m³/h
- Volumen de aire Compact 100000 100000 m³/h
- Toma de corriente Compact 50000 400 V, 50 Hz, 63 A
- Toma de corriente Compact 100000 2x 400 V, 50 Hz, 63 A
- Admisión de energía eléctrica Compact 50000 42 A
- Admisión de energía eléctrica Compact 100000 2 x 42 A
- Potencia del motor Compact 50000 22 KW
- Potencia del motor Compact 100000 2 x 22 KW

■ **Datos de los filtros:**

- Filtración en 3 pasos
- Filtros S 610 x 610 x 610 mm
- F5 filtros bolsillo
- EU4 filtro 610 x 610 x 47 mm

Equipamiento:

- Potencia de aire efectiva 50000 m³/h o 100000 m³/h
- Filtración de tres pasos con filtros contra partículas en suspensión, filtros de bolsillo y prefiltros
- Cambio de filtros por las puertas laterales de servicio
- Regulación manual de la depresión
- Corriente automática de arranque suave

Opción:

- Montaje de más pasos de filtración
- Modulo de insonorización

- Modulo de brida de enlace

Compact 50000



Compact 100000

