

## **Aplicación:**

Esclusa para el personal concebida en un sistema de montaje por unidades normalizadas, para la separación de la zona negra con la zona blanca. El tratamiento de aguas implica la preparación de las aguas y la instalación filtradora de aguas residuales, se puede obtener con termosifón ECO-LINE 30 I, termosifón 230 V 140 I, o bien con calentador continuo de 400 V.

Según convenga, es posible ampliar un número cualquiera de cámaras, sin elementos de construcciones especiales y sin herramientas. Por medio de perfiles angulares de aluminio se arriostran los elementos del suelo y del techo de tal manera que alcanzan una alta estabilidad. Los elementos del suelo y del techo están enmarcados en perfiles de aluminio.

Las paredes laterales y los elementos de las puertas son elaboradas de material reciclado y pueden a la vez ser eliminados dentro del ciclo de reciclaje.

El transporte y almacenamiento del sistema de esclusas **Quick-Dush** puede realizarse por medio de una caja de transporte.

## **Datos técnicos:**

	<b>Modelo 900</b>
Medidas por cámara, interior (LaxAnxAI)	880 x 880 x 1965
Medidas por cámara, exterior (LaxAnxAI)	900 x 900 x 2000
Peso Esclusa de 3 cámaras	161 kg
Peso Esclusa de 5 cámaras	257 kg

## **Equipamiento:**

- Elemento de la puerta con ventanilla
- Elemento del techo permeable a la luz
- Una pared lateral con ventanilla
- Buenas propiedades aislantes contra el calor y el frío
- Racor de empalme toma para aguas sistema GEKA
- Fácil de limpiar por la superficie clara y lisa
- Los elementos de puerta con ventilación
- A opción termosifón o calentador continuo de agua (ver prospecto separado) integrado con la instalación filtradora de aguas residuales en tres pasos
- Ducha de mano