



## **Despacho Técnico de Servicios, S.L.**

Jon Arróspide Nº 11 – 1º Local 10

48014 BILBAO

Apartado de Correos 6177

Tef.: + 34 944 74 51 35

Fax: + 34 944 74 51 36

e-mail: dts@dts-servicios.com

# **CATÁLOGO** **AMIANTO 2010.**

## **EQUIPOS DE FILTRACIÓN DE AGUAS** **FILTRADORA D130L**

### **Uso previsto:**

En el trabajo del saneamiento de asbesto, en lugares cerrados, hay que evitar el peligro de la dispersión incontrolada de las fibras de asbesto para la protección personal como ambiental. Por esta razón, es imprescindible que el personal, saliendo de la área a sanear, pase por las esclusas y al salir tenga la posibilidad de ducharse. El tratamiento de aguas de deconta asume la función del calentamiento del agua de la ducha y a la vez su depuración, por medio de la filtración de las aguas contaminadas.

En el aparato está el depósito de agua (volumen 130 litros) con varilla de calefacción eléctrica, 2 bombas (agua de la ducha y aguas residuales), así como la instalación filtradora de aguas residuales en tres pasos. Admisión dependiente de la temperatura, la temperatura del agua se puede elegir hasta los + 80° C.

A la instalación de filtros corresponde un prefiltro de 220µ, un filtro fino de 50µ y un filtro fino de 1µ.

### **Datos técnicos:**

- Conexión eléctrica Enchufe Schuko 230 V / 50 Hz
- Consumo de corriente 16 A
- Fusible: FI-interuptor 30 mA
- Potencia calefacción: 3 KW
- Volumen de agua de ducha en circulación: app.12 ltr./min.
- Conexión de manga: Sistema Geka
- Medidas (AxLxA): 725 x 700 x 1130 mm
- Peso (con tanque vacío): 70,5 kg